

BARTONLUBE MAX TURBO

Dầu động cơ diesel 4T

Barton lube Max Turbo là dầu động cơ đốt trong 4 kỳ chuyên dụng cho động cơ diesel có turbo tăng áp, làm việc ở tốc độ cao, công suất và tải trọng vừa phải trong thời gian dài và liên tục trong ngành công nghiệp nặng, vận tải đường dài, các loại tàu thuyền đi biển dài ngày.

Đặc tính

- Hệ phụ gia mới nhất, kết hợp công nghệ chống trượt cát dầu ở tốc độ nhanh, nhiệt độ cao, áp lực lớn đảm bảo khả năng bôi trơn và duy trì độ nhớt ổn định, phù hợp cho các loại xe có turbo tăng áp.
- Độ bền nhiệt và oxy hóa cao giúp dầu có thời gian sử dụng dài.
- Tính phân tán, tẩy rửa cao giúp giữ sạch động cơ, chống hiện tượng dầu đặc lại trong quá trình sử dụng.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Dầu đáp ứng được tiêu chuẩn: SAE 15W-40 & SAE 20W-50, API CF-4, G2+

Ứng dụng

- Dùng cho động cơ diesel yêu cầu chất lượng API CF-4.
- Dùng cho các loại phương tiện tải trọng nặng, tốc độ cao như: Đầu kéo container, xe tải, xe khách đường dài, tàu đánh bắt xa bờ, tàu chở hàng hải, viễn dương ...
- Ngoài ra, dầu còn có sử dụng cho động cơ máy phát điện, các loại động cơ diesel trong công nghiệp và nông nghiệp.

Thông số kỹ thuật

STT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Kết quả	
			15W-40	20W-50
1	Tỷ trọng ở 15°C, Kg/l	ASTM D 1298	0.85 - 0.89	0.86 - 0.89
2	Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D 445	14 - 16.3	19 - 21.8
3	Chỉ số độ nhớt (VI)	ASTM D 2270	Min 110	Min 110
4	Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C	ASTM D 92	Min 200	Min 220
5	Nhiệt độ đông đặc, °C	ASTM D 97	Max -9	Max -9
6	Hàm lượng nước, %v/v	ASTM D 95	Max 0.05	Max 0.05
7	Trị số kiềm tổng, mgKOH/g	ASTM D 2896	Min 9.5	Min 9.5
8	Độ tạo bọt ở 93,5°C, mL/mL	ASTM D 892	Max 30/0	Max 30/0

(Trên đây là những số liệu tiêu biểu thu được thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không tạo thành quy cách)

Bảo quản và an toàn

- Để theo chiều đứng của bao bì
- Bảo quản trong nhà kho có mái che và ở nhiệt độ không quá 60°C.
- Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy. Thùng chứa dầu phải được che chắn cẩn thận và tránh xa nguy cơ gây ô nhiễm.
- Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.

Bao bì

- Xô 18l, can 18 lít & 25 lít, phuy 208 lít
- Hoặc theo yêu cầu của khách hàng.